



### INLEIDING

De shore connection transformers (SCT) serie van Wesemann biedt een complete lijn waltransformatoren die bij uitstek geschikt zijn voor de kleine, gemiddelde of grote verbruiker. De Basic Line serie SCT systemen biedt een eenvoudige basis oplossing om galvanisch gescheiden van de wal aan de walstroom te kunnen aansluiten. Voor de veeleisende gebruiker is ook de serie SCT en Shorepack systemen beschikbaar, standaard uitgevoerd met inschakelstroombegrenzing en eventuele primaire en secundaire beveiliging. Kijk hiervoor ook op de website [www.wesemann.eu](http://www.wesemann.eu) voor meer informatie.

### SHORE CONNECTION TRANSFORMER - Basic

Type SCT basic	SCT Basic 16	SCT Basic 32	SCT Basic 63
Aansluitvermogen	11kVA	22,5kVA	44kVA
Primaire spanning	3~ 400V	3~ 400V	3~ 400V
Secundaire spanning	3~ 400V	3~ 400V	3~ 400V
Schakeling	Dyn11	Dyn11	Dyn11
Inschakelstroom	26x Inominaal	25x Inominaal	24x Inominaal
Afmetingen (bx dxh)	550x640x660mm	650x740x800mm	650x740x800mm
Gewicht	125Kgs	189Kgs	260Kgs
Bescherming	IP23	IP23	IP23
Koeling	AN	AN	AN

De transformatoren worden standaard geleverd in een plaatstalen behuizing. De behuizing is gespoten in RAL7035 en is geschikt voor gebruik in een binnen-opstelling.

De Basic line transformatoren worden vacuüm geïmpregneerd en zijn geschikt voor een omgevingstemperatuur van 45gr. Celsius.

Aangezien de transformator secundair voorzien is van een sterpunt met nul heeft u ook de beschikking over 230V tussen fase en nul

**Let op!** De Basic Line shore connection transformers is niet uitgevoerd met een voormagnetiseringscircuit. Indien dit wenselijk is, kunt u contact opnemen voor een passende oplossing of kijk voor meer informatie op onze website [www.wesemann.eu](http://www.wesemann.eu)



Dit product is alleen verkrijgbaar via onze webshop:  
[wesemann-online.com](http://wesemann-online.com)

Droogbloem 31  
NL-3068 AW Rotterdam  
Tel. +31 (0)10 286 20 00  
[www.wesemann.eu](http://www.wesemann.eu)

